



GELENKARBEITSBÜHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HA32 RTJ PRO

Arbeitshöhe	31.8 m
Plattformhöhe	29.8 m
Maximale Reichweite	21.6 m
Gelenkpunkt	11.35 m
Bei Arbeiten "unter Tage" einsetzbar	5.5 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg (2 pers.)
F x G Plattformabmessung	2.44 x 0.91 m
A Länge in Grundstellung	11.7 m
B Breite	2.53 m
H Transportlänge	8.9 m
Transporthöhe	3.75 m
Breite - mit ausgefahrenen Achsen	3.3 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.8 m
Vertikaler Schwenkbereich Korbarm	140° (+ 70° / - 70°)
Plattformschwenkbereich	180° (+ 90° / - 90°)
Schwenkbereich des Oberwagens	360° continuous
Überhang	3.3 m
D Radstand	3.5 m
E Bodenfreiheit	38 cm
Schrägstand	5°
Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 5 km/h
Maximale Windgeschwindigkeit	60 km/h
Maximale Steigfähigkeit	40 %
Reifen - schaumgefüllt	445 / 65-22.5
Wenderadius - außen erweiterte Achsen	5.74 m
Motor	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Gesamtgewicht	20 100 kg



STANDARD AUSSTATTUNG

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Universeller Telematikanschluss
- > Allradlenkung und Antrieb
- > Die Pendelachse vorne verbessert die Stabilität auf unebenem Untergrund
- > 2 auschiebbare Achsen
- > Proportionale Steuerungen verbessern den Komfort und die Sicherheit
- > 4 simultane Bewegungen für maximale Produktivität
- > Differentialsperren verbessern die Geländegängigkeit
- > Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und Werkzeugablage aus solidem Kunststoffmaterial
- > Modular aufgebauter, großer Arbeitskorb mit Fallschutzbügel
- > 110V / 220 V Stromanschluss in der Arbeitsbühne (Steckdose im Arbeitskorb)
- > Arbeitskorbkompensation ± 10°
- > Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- > Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- > Rundumleuchte
- > Akustisches Fahrsignal
- > Betriebsstundenzähler
- > Elektrisches Pumpensystem zur Notabsenkung
- > 12 V Batterie / elektrisches Überwachungssystem
- > Motorvorglühlung mit Kontrollleuchte
- > Anzeige niedriger Kraftstoffstand (oberes Pult)
- > Verzurr- und Kranösen

