



SEILWINDE 3.500 KG / 1.750 KG

ATT - 02 - 009 Q-FIT-I

Seilwinde mit homologiertem, drehbarem Lasthaken. Auslegbar für zwei Tragfähigkeitsstufen: 3.500 kg Doppelzug, 1.750 kg Einzelzug. Druckrolle und hydraulischer Hubendschalter für die Seilaufrollung/-abrollung. Inklusive Transportgestell aus Metall.

**Geeignet für
RTH - TH**

W 3,5 - 1,75

| | | | | |
|------------------|-------|---------|-------------|---|
| | | | | |
| 1.750 / 3.500 kg | 10 mm | 50/25 m | 48/24 m/min | ✓ |



SEILWINDE 3.000 KG / 6.000 KG

ATT - 02 - 010 Q-FIT-I

Seilwinde mit homologiertem, drehbarem Lasthaken. Auslegbar für zwei Tragfähigkeitsstufen: 6.000 kg Doppelzug, 3.000 kg Einzelzug. Druckrolle und hydraulischer Hubendschalter für die Seilaufrollung/-abrollung. Inklusive Transportgestell aus Metall.

**Geeignet für
RTH - TH**

W 3 - 6

| | | | | |
|------------------|-------|---------|-------------|---|
| | | | | |
| 3.000 / 6.000 kg | 12 mm | 58/26 m | 32/16 m/min | ✓ |