

Generatorleistung (1500 1/min): bei 50 Hz	Dauerleistung:	30,0	kVA
Motorleistung (1500 1/min): bei 50 Hz	Dauerleistung:	27,0	kW
Kraftstoffverbrauch (100 % Last) bei 50 Hz:		6,5	l/h
Tankvolumen:		134	l
Tankvolumen Zusatztank:		326	l
max. Laufzeit bei 100 % Last:		21,0	h
max. Laufzeit bei 100 % Last: (mit Zusatztank)		51,0	h
Motorölverbrauch bei 50 Hz:		8,3	g/h
Betriebsgewicht stationär:		1460	kg
Betriebsgewicht stationär: (mit Zusatztank)		1999	kg
Maße L x B x H stationär:	2450 x 1100 x 1480		mm
Maße L x B x H stationär: (mit Zusatztank)	2450 x 1100 x 1770		mm

Der QAS 30 PD.S entspricht den VDE-Bestimmungen für Stromerzeuger und ist nach DIN 6280 - Teil 10 geprüft.

Das Stromerzeugungsaggregat ist mit folgenden Steckdosen versehen:

- 1 x 63 A CEE 400V - Steckdose 3P
- 1 x 32 A CEE 400V - Steckdose 3P
- 1 x 16 A CEE 400V - Steckdose 3P
- 1 x 16 A 230V - Steckdose 1P



Qc1002™ Schalttafel

Direkt- und Fernstart

Eine vielseitige Instrumentenafel sorgt dafür, das die wichtigsten Funktionen abgelesen werden können oder die Service-Tür zu öffnen ist. Geschützt durch eine transparente Schutzfolie sorgt diese Bedienungsafel auch für ein einfaches Starten des Generators. Diese Bedienungsafel ist ebenfalls sehr übersichtlich angeordnet und die Bedienung einfach.

Das Tableau ist mit folgenden Instrumenten ausgestattet:

- | | |
|------------------------|---|
| Generatorseite: | <ul style="list-style-type: none"> 1 x Amperemeter 1 x Voltmeter 1 x Instrumenten-Beleuchtung 1 x Leistungsschalter 1 x Unterspannungsauslöser 1 x Steckdosensicherungsautomaten 1 x FI-Schutzschalter 1 x Betriebsstundenzähler 1 x Bedienungsafel QC 1001 mit Memory-Funktion und optischen Fehleranzeigen |
| Motorseite: | <ul style="list-style-type: none"> 1 x Luftfilterzustandsanzeige 1 x Vorwärmanzeige 1 x DC-Absicherung |

